



ALLEGATI
alle CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Servizio di verniciatura conto terzi

ALLEGATO A: CONDIZIONI DI CONFORMITÀ

A.1 Qualità e stato della merce grezza, stato delle superfici

A.1.1 Il materiale grezzo da verniciare deve essere fornito con un grado di finitura e pulizia superficiale compatibile, secondo le buone pratiche del settore, con il grado di finitura delle superfici che si vuole ottenere sul prodotto finito. La vernice non copre avvallamenti, rigature, protrusioni, fessurazioni e altre irregolarità superficiali.

A.1.2 Il rivestimento applicato e lo stato delle superfici in vista sono fortemente influenzati dalla uniformità delle superfici dei manufatti grezzi (la vernice non copre rigature, avvallamenti e altre irregolarità né sigilla eventuali fessurazioni), dalla presenza di impurità non eliminabili con il pretrattamento chimico (colle, spray, segni di pennarello, unto presente tra le giunzioni o nelle parti interne dei manufatti etc.) e da un processo non ottimale di zincatura a caldo (bolle e crateri creati da gas residui).

A.2 Aspetto del prodotto finale

A.2.1 Il prodotto finale sarà conforme per tinta e brillantezza ai campioni di riferimento disponibili in stabilimento o, su espressa richiesta scritta, ai campioni forniti dal Committente.

A.2.2 Il rivestimento applicato sulle superfici in vista sarà di una tinta e di una brillantezza uniforme con un buon potere coprente.

A.2.3 Osservando il rivestimento delle superfici in vista da una distanza di 1 metro non devono essere visibili bolle, crateri, rigonfiamenti, punti opachi, graffi o altri difetti.

A.2.4 Per le finiture speciali (antico, spazzolato, satinato, etc.) è possibile una difformità di finitura tra lotti di lavorazione differenti.



ALLEGATO B – Conservazione e manutenzione di materiali verniciati

B.1 Conservazione

B.1 Stoccare il materiale imballato in ambiente asciutto, ben areato, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari.

B.2 Manutenzione

B.2.1 Al fine di mantenere l'aspetto estetico e preservare la durata del rivestimento, utilizzare esclusivamente acqua e detergente neutro applicati con un panno morbido o una spugna soffice.

B.2.2 Evitare il contatto delle superfici verniciate con prodotti o agenti aggressivi.